

ReVent[®] VENTILATION FAN VENTILADOR

| MODEL MODELO | V | HZ | A | W | CFM | SONE | DATE |
|-----------------|-----|----|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| RVRL5080 | 120 | 60 | 0.27 0.32 | 32.4 38.3 | 50 80 | <0.3 0.9 | 20-09 |

- DISCONNECT POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE CLEANING OR SERVICING
- SUITABLE FOR CEILING INSTALLATION OVER TUB OR SHOWER
- SUITABLE FOR WALL INSTALLATION IN INTERIOR WALL
- NOT FOR USE IN COOKING AREA
- THERMALLY PROTECTED
- SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS
- DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN LA ENTRADA DE SERVICIOS ANTES DE EMPRENDER TAREAS DE LIMPIEZA O DE MANTENIMIENTO
- APTO PARA INSTALAR POR ENCIMA DE LA BAÑERA O DUCHA
- APTO PARA INSTALAR EN PAREDES INTERIORES
- NO DEBE USARSE EN LA COCINA
- POSEE PROTECCIÓN TÉRMICA
- VER INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Intertek

5027594

CONFORMS TO UL
STD.507 CERTIFIED TO
CSA STD. C22.2 No. 113

WARNING: Acceptable for use over a bathtub or shower when installed in a GFCI protected branch circuit.

CAUTION: To reduce the risk of injury to persons, install fan at least 2.5m (8.2') above the floor. To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. DO NOT vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.

ADVERTENCIA: apto para usar sobre una bañera o ducha cuando se instala en un circuito derivado, protegido por un interruptor diferencial (GFCI), por sus siglas en inglés).

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de lesiones personales, instale el ventilador al menos a 2,5 m (8,2 ft) sobre el piso. Para reducir el riesgo de incendio y para extraer adecuadamente el aire, asegúrese de canalizar el aire hacia el exterior. NO ventile el aire de escape en espacios entre paredes, bajo techos, en áticos, en sótanos o en garajes.

GTR Technologies Inc.

COLORS:

(c)0 (m)0 (y)0 (k)0
White

FAN BODY (do NOT print black color)

Date Code (YY-MM)

ReVent[®] VENTILATION FAN VENTILADOR

| MODEL MODELO | V | HZ | A | W | CFM | SONE | DATE |
|-----------------|-----|----|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| RVRL5080 | 120 | 60 | 0.27 0.32 | 32.4 38.3 | 50 80 | <0.3 0.9 | 20-09 |

- DISCONNECT POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE CLEANING OR SERVICING
- SUITABLE FOR CEILING INSTALLATION OVER TUB OR SHOWER
- SUITABLE FOR WALL INSTALLATION IN INTERIOR WALL
- NOT FOR USE IN COOKING AREA